



Visci Giuseppe

- Impianti Automatici Antincendio
- Manutenzione
- Ricarica Estintori



Catalogo Estintori

ESTINTORE KG.1 A POLVERE

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	1,3 MPa
Pressione a +20°C	1,5 Mpa
Pressione a +60°C	1,7 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	320 mm
Orizzontale	80 mm
Peso estintore pronto all'uso	2,40 Kg



TEMPO DI SCARICA	7,21 s
CLASSE DI FUOCO:	8A 34B C
CODICE PRODOTTO:	04.001.EN3.CPF.G
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.1 Polvere ABC 40%
PROPELLENTE:	Azoto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE KG.2 A POLVERE

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	1,3 MPa
Pressione a +20°C	1,5 Mpa
Pressione a +60°C	1,7 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	386 mm
Orizzontale	102 mm
Peso estintore pronto all'uso	3,90 Kg



TEMPO DI SCARICA:	10,82 s
CLASSE DI FUOCO:	13 A 89B C
CODICE PRODOTTO:	04.002.EN3
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.2 Polvere ABC 40%
PROPELLENTE:	Azoto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE KG.6 A POLVERE AUTOMATICO

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	1,3 MPa
Pressione a +20°C	1,5 Mpa
Pressione a +60°C	1,7 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	410 mm
Orizzontale	300 mm



CLASSE DI FUOCO:	34A 233B C
CODICE PRODOTTO:	04031
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.6 Polvere ABC 40%
PROPELLENTE:	Azoto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE KG.6 A POLVERE

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	1,3 MPa
Pressione a +20°C	1,5 Mpa
Pressione a +60°C	1,7 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	456 mm
Orizzontale	160 mm
Peso estintore pronto all'uso	9,8 Kg



TEMPO DI SCARICA:	16,50 s
CLASSE DI FUOCO:	34 A 233B C
CODICE PRODOTTO:	04.004.EN3
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.6 Polvere ABC 40%
PROPELLENTE:	Azoto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE KG.9 A POLVERE

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	1,3 MPa
Pressione a +20°C	1,5 Mpa
Pressione a +60°C	1,7 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	616 mm
Orizzontale	170 mm
Peso estintore pronto all'uso	13,8 Kg



TEMPO DI SCARICA:	16,10 s
CLASSE DI FUOCO:	55A 233B C
CODICE PRODOTTO:	04.007.EN3
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.9 Polvere ABC 40%
PROPELLENTE:	Azoto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE KG.12 A POLVERE

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	1,3 MPa
Pressione a +20°C	1,5 Mpa
Pressione a +60°C	1,7 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	615 mm
Orizzontale	190 mm
Peso estintore pronto all'uso	17,2 Kg



TEMPO DI SCARICA:	23,32s
CLASSE DI FUOCO:	55 A 233B C
CODICE PRODOTTO:	04.008.190
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.12 Polvere ABC POL/FIRE super 40% map
PROPELLENTE:	Azoto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE KG. 30 A POLVERE

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	1,25 MPa
Pressione a +20°C	1,45 Mpa
Pressione a +60°C	1,78 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	995 mm
Orizzontale	243 mm
Peso estintore pronto all'uso	53,5 Kg



TEMPO DI SCARICA:	38,00 s
CLASSE DI FUOCO:	A B 1C
CODICE PRODOTTO:	04020
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.30 Polvere ABC 20%
PROPELLENTE:	Azoto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE KG. 50 A POLVERE

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	1,25 MPa
Pressione a +20°C	1,45 Mpa
Pressione a +60°C	1,78 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	1120 mm
Orizzontale	300 mm
Peso estintore pronto all'uso	79,5 Kg



TEMPO DI SCARICA:	42,00 s
CLASSE DI FUOCO:	A B 1C
CODICE PRODOTTO:	04021
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.50 Polvere ABC 20%
PROPELLENTE:	Azoto
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE A Co2 KG 2

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	2,0 MPa
Pressione a +20°C	6,0 Mpa
Pressione a +60°C	150 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	536 mm
Orizzontale	111 mm
Peso estintore pronto all'uso	5,00 Kg



TEMPO DI SCARICA:	9,82 s
CLASSE DI FUOCO:	55B
CODICE PRODOTTO:	08.003.EN3
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.2 Biossido di Carbonio (Co2)
PROPELENTE:	Biossido di Carbonio, 55,0 bar
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C

ESTINTORE A Co2 KG 5

PRESSIONI:

Pressione a -20°C	2,0 MPa
Pressione a +20°C	6,0 Mpa
Pressione a +60°C	150 Mpa

DIMENSIONE ESTINTORE PRONTO ALL'USO:

Verticale	676 mm
Orizzontale	152 mm
Peso estintore pronto all'uso	11,9 Kg



TEMPO DI SCARICA:	15,26 s
CLASSE DI FUOCO:	113B
CODICE PRODOTTO:	08.004.EN3
CARICA NORMALE ED ESTINGUENTE:	Kg.5 Biossido di Carbonio (Co2)
PROPELENTE:	Biossido di Carbonio, 55,0 bar
TEMPERATURA DI UTILIZZO:	-20°C + 60°C